

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS TREŚCI

| Lp. | Nr specyfikacji | Tytuł specyfikacji | Strony |
|-----|-----------------|--|---------|
| 1. | D-00.00.00 | Wymagania ogólne | 1 - 10 |
| 2. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | 11 - 13 |
| 3. | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | 14 - 18 |
| 4. | D-04.01.01 | Podbudowy. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | 19 - 21 |
| 5. | D-04.02.01 | Podbudowa. Warstwy odsączające i odcinające | 22 - 25 |
| 6. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. | 26 - 31 |
| 7. | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z kruszyw stabilizowanych cementem. Stabilizacja dowieziona. | 31 - 36 |
| 8. | D-05.03.05 | Podbudowa z betonu asfaltowego | 37 - 45 |
| 9. | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki Mastyksowo0grysowej (SMA) | 46 - 54 |
| 10. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | 55 - 61 |
| 11. | D-08.01.01 | Elementy ulic. Krawężniki betonowe | 62 - 65 |
| 12. | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | 66 - 68 |
| 13. | D-09.01.01 | Zieleń drogowa | 69 - 70 |