

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Węgrzce

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Przebudowa DP 1275D m. Węgrzce</b>				
1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	4 279.600		
2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 279.600		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> AC11	t	320.970		
4	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 279.600		
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych d.1 grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11	m <sup>2</sup>	4 409.600		
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - roboty ziemne pod utwardzone jednostronne pobocze o szer. 1,0 m i gł. 10 cm	m <sup>3</sup>	46.600		
7	Nawierzchnia utwardzonego pobocza z frezowin otrzymanych z frezowania jezdni (materiał inwestora) - grubość po zagęszczeniu 10 cm - interpolacja	m <sup>2</sup>	466.000		
8	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	3.000		
9	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	3.000		
10	Mechaniczne czyszczenie przykanalików z usunięciem osadów - WUKO SCK	szt.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: