

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1274 D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 miejscowość Białawy Wielkie</b>					
1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - jezdnia główna i skrzyżowanie Głębowice - Lubiel - interpolacja	m <sup>2</sup>	2 644.700		
d.1					
2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 644.700		
d.1					
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> AC11	t	198.352		
d.1					
4	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 644.700		
d.1					
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11	m <sup>2</sup>	2 644.700		
d.1					
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - roboty ziemne pod utwardzone jednostronne pobocze o szer. 1, 0 m i gł. 10 cm	m <sup>3</sup>	46.600		
d.1					
7	Nawierzchnia utwardzonego pobocza z frezowin otrzymanych z frezowania jezdni (materiał inwestora) - grubość po zagęszczeniu 10 cm - interpolacja	m <sup>2</sup>	466.000		
d.1					
8	Ręczne malowanie przejść pieszych farbą drogową odblaskową - 4 przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Głębowice - Lubiel	m <sup>2</sup>	48.000		
d.1					
9	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	1.000		
d.1					
<b>2 miejscowość Białawy</b>					
10	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - jezdnia główna i skrzyżowanie na Białawy Małe - interpolacja	m <sup>2</sup>	2 233.000		
d.2					
11	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 233.000		
d.2					
12	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> AC11	t	167.475		
d.2					
13	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 233.000		
d.2					
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11	m <sup>2</sup>	2 233.000		
d.2					
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - roboty ziemne pod utwardzone jednostronne pobocze o szer. 1, 0 m i gł. 10 cm	m <sup>3</sup>	42.500		
d.2					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1274 D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
16	Nawierzchnia utwardzonego pobocza z frezowin d.2 otrzymanych z frezowania jezdni (materiał inwestora) - grubość po zagęszczeniu 10 cm - interpolacja	m <sup>2</sup>	425.000		
17	Ręczne malowanie przejść dla pieszych farbą d.2 drogową odblaskową - 2 przejścia dla pieszych	m <sup>2</sup>	16.000		
18	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych d.2	szt.	3.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: