

.....
(pieczęćka firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY
DW 338 Lubiąż

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
DW338 Lubiąż					
1	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	38		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	20		
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	11.750		
4	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 4	m ²	9.500		
5	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 20 cm	m ²	9.500		
6	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	19		
8	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m ²	34.200		
9	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	20		
10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	34.550		
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	34.550		
12	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m ³ - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ³	0.280		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: