


- A

A1
- B
- obrzeże betonowe 8*30*100 cm,
-ława betonowa beton C12/15 o gr.min15cm i szer.18cm,

-kostka betonowa 16x16cm,
-krawężnik betonowy15x25x100 cm,
-podsypka cem:piask. 1:3 o gr.3cm,
-ława betonowa z bet.C12/15 gr.15cm,
-doprowadzenie podłoża do parametrów gruntu
G1-piasek stabilizowany cementem Rm2,5 MPa,



Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej układana z rościelacza na całej szerokości jezdni bez szwów podłużnych.

Kostka betonowa dla ciągu przyległego do ścieżki-chodnika bezfazowa

Kostka zakwalifikowany do rozbiórki, kostka do oczyszczenia

Materiały betonowe (kb) do złożenia na magazynie Inwestora

Odległość transportowa do 10 km.

Inwestor	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w WOŁOWIE ul. Kściszczi nr 27 56-100 W O Ł Ó W		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Włodaw, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1287D Wołów - Uskorz Wielki		
Tytuł rysunku	ŚCIEŻKA Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ PIESZYCH		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 17/96/UW	Podpis
Skala	1:20	Data czerwiec 2017	Nr rysunku D-1
		Stadium	PW/PB